



iPhone 8 Vervanging van de pentalobe schroeven

Gebruik deze handleiding om de twee pentalobe...

Geschreven door: Adam O'Camb



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de twee pentalobe (vijfpunts) schroeven die het scherm van de iPhone bevestigen, te verwijderen of te vervangen. Deze schroeven zijn exclusief ontworpen voor Apple, wat een speciale P2 schroevendraaier vereist.



GEREEDSCHAPPEN:

P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)



ONDERDELEN:

iPhone 8/8 Plus Bottom Screws (1)

Stap 1 — Verwijder de pentalobe schroeven



- ⚠ Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
- ⚠ Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
- Verwijder de twee 3.5 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
- ① Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je [vervangende sluitingen](#) klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.