



# JBL Charge 3 voorkant vervangen

Deze handleiding leert je hoe je de voorkant van de JBL Charge 3 verwijderd.

Geschreven door: Aidan Hays



---

## INTRODUCTIE

Verdere reparaties uitvoeren of gewoon een kapotte voorkant vervangen? Deze gids leert je de eerste stap van het openen van je JBL Charge 3.



### GEREEDSCHAPPEN:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Stap 1 — Voorkant



- Draai je luidspreker ondersteboven en steek het plastic openingsgereedschap verticaal in de gleuf in de voorklep.
- Trek het plastic openingsgereedschap langzaam naar buiten om de vier clips te verwijderen die de bekleding op zijn plaats houden.
- Herhaal dit proces voor alle vier de randen van de voorkant

## Stap 2



- Trek de voorkant aan beide kanten voorzichtig uit elkaar en verwijder deze van de luidsprekerbehuizing.
- ★ De binnenkant van de voorklep heeft gaten die moeten overeenkomen met de bijbehorende pinnen op de luidsprekerbehuizing voor een juiste montage.
- ⚠ Het verwijderen van de voorklep heeft geen invloed op de waterdichte afdichtingen van het apparaat. Voor het verwijderen van en verdere demontage van uw luidspreker moeten waterdichte afdichtingen en pakkingen worden verwijderd. Uw apparaat is mogelijk niet meer waterdicht nadat deze zijn gewijzigd.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.