
# Hover-1 Titan wiel en motor vervangen

Geschreven door: Emma Huun



Dit document is aangemaakt op 2022-08-24 08:10:57 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

## INTRODUCTIE

Als het wiel van je hoverboard beschadigd is of je hoverboard niet aan één kant draait, gebruik dan deze handleiding om het wiel en de motor in de Hover-1 Titan te vervangen.

## GEREEDSCHAPPEN:


- Impact Driver (1)
- Utility Scissors (1)
- Pocket knife (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Stap 1 — Paneel linksonder









- Draai het hoverboard zodat de onderkant naar boven wijst.

De linkerkant is de kant met de oplaadpoort. Er staat ook een "L" op de metalen plaat onder de draden.


© iFixit — CC BY-NC-SA


## Stap 2







- Verwijder met een kruiskopschroevendraaier nr. 1 de twee 14 mm-schroeven die zich het dichtst bij het midden van het hoverboard bevinden.
- Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de vier 12 mm-schroeven in het midden van het paneel te verwijderen.
- Verwijder met een kruiskopschroevendraaier nr. 1 twee schroeven van 15 mm die zich het dichtst bij het wiel bevinden.

## Stap 3









- Pak het paneel linksonder vast en til het op om het te verwijderen.



© iFixit — CC BY-NC-SA 


## Stap 4 — Wiel en motor






- Koppel de batterij los door de gele connectoren uit elkaar te trekken.

## Stap 5








- Gebruik de kruiskopschroevendraaier #1 om de vier 12 mm schroeven te verwijderen waarmee de gyroscoop/moederbord aan het hoverboard is bevestigd.





© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Stap 6

- Knip het rubber rond de gele draad door en trek het rubber uit elkaar, zodat de connectoren zichtbaar worden.




## Stap 7

- Koppel de gele draden los door de draad dicht bij de connectoren vast te pakken en uit elkaar te trekken.




© iFixit — CC BY-NC-SA

## Stap 8

- Knip het rubber rond de groene draad door en trek het rubber uit elkaar, zodat de connectoren zichtbaar worden.




## Stap 9

- Koppel de groene draden los door de draad dicht bij de connectoren vast te pakken en uit elkaar te trekken.




© iFixit — CC BY-NC-SA

## Stap 10

- Knip het rubber rond de blauwe draad door en trek het rubber uit elkaar, zodat de connectoren zichtbaar worden.




## Stap 11

- Koppel de blauwe draden los door de draad dicht bij de connectoren vast te pakken en uit elkaar te trekken.




© iFixit — CC BY-NC-SA

## Stap 12

- Koppel de regenboogconnector los door de clips in te knijpen en uit elkaar te trekken.




## Stap 13

- Gebruik een schaar om de tiewrap rond de groep draden door te knippen.




© iFixit — CC BY-NC-SA

## Stap 14

- Koppel de witte draadconnector los door de clips in te knijpen en uit elkaar te trekken.




## Stap 15

- Gebruik een (elektrische) schroevendraaier met een inbus bit om de vier inbus bouten los te draaien.




© iFixit — CC BY-NC-SA

## Stap 16

- Haal de losgedraaide schroeven er met je handen uit en verwijder de metalen plaat.

## Stap 17

- Til het wiel en de motoras omhoog en uit het bord.

ⓘ De motoras bevindt zich in het wiel.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.


© iFixit — CC BY-NC-SA