



Samsung Galaxy S9 Plus Verwijderen glazen achterkant

Deze handleiding toont je hoe je de glazen achterkant van de Samsung Galaxy S9 Plus verwijderd.

Geschreven door: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de glazen achterkant van de Samsung Galaxy S9 Plus te verwijderen.

Het openen van de Samsung Galaxy S9 zal **de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten**. Als je deze niet vervangt, zal **je telefoon gewoon functioneren**, maar zal **deze niet meer waterdicht zijn**.

Om de onderdelen weer terug te zetten in de telefoon zul je **vervangende lijm of ander kleefmiddel** nodig hebben.



GEREEDSCHAPPEN:

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Galaxy S9+ Rear Glass Panel/Cover](#) (1)
- [Galaxy S9+ Rear Cover Adhesive](#) (1)

Stap 1 — Verwijderen van glazen achterkant



- Zet je telefoon uit.
- [Gebruik een iOpener](#) om de lijm onder de glazen achterkant te verzachten. Leg deze op de telefoon gedurende twee minuten. Het kan zijn dat je deze stap een aantal keer moet herhalen gedurende het proces.
- ⓘ Het kleefmiddel in de Samsung Galaxy S9 Plus is erg sterk. Als je geen iOpener hebt, kun je ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken om het toestel te openen. Wees voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit - het AMOLED-scherm en de interne batterij zijn beide zeer vatbaar voor schade vanwege oververhitting.

Stap 2



- In de komende stappen ga je de kleefstrips doorsnijden die de achterkant aan de telefoon bevestigen.
- ⓘ Op de foto kun je zien hoe de kleefstrips aan de binnenkant van de achterkant zijn bevestigd.
- Je gaat de strips doorsnijden op de plaatsen die je op de foto kunt zien:
 - Dikke laag aan kleefmiddel
 - Dunne laag aan kleefmiddel
 - **Voorkom dat je snijdt of wrikt in dit gebied om zo de flexbkabel van de vingerafdruksensor te beschermen.**

Stap 3



- ❗ Als de glazen achterkant van de telefoon gebarsten is, kan het zijn dat de zuignap niet blijft plakken. Probeer het er dan [uit te tillen met behulp van sterke tape](#) of lijm de zuignap vast met secondelijm om het eruit te halen.
- Druk een zuignap op de glazen achterkant.
- Til de onderkant van de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap, zodat er een kleine ruimte vrijkomt tussen de achterkant en het frame van de telefoon.
- ❗ Het kan zijn dat dit wat kracht vergt, maar onthoud dat je maar een heel kleine opening hoeft te creëren met de zuignap om je openingspectrum erin te kunnen steken. Als het niet lukt, kun je meer warmte toepassen om de lijm te verzachten. De lijm koelt snel weer af dus het kan zijn dat je dit proces een aantal keer moet herhalen.
- Steek een openingspectrum in de zojuist gecreëerde opening en schuif deze naar de rechter onderhoek.

Stap 4



- Steek een tweede openingsplectrum en schuif deze naar de linker onderhoek.
- Steek een derde openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon. Deze plectrum blijft gedurende het gehele proces zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan de telefoon hecht.

Stap 5



- Schuif de punt van een openingsplectrum vanaf de linker onderhoek langs de linkerzijkant van de S9 Plus.
- Laat je plectrum halverwege de zijkant zitten nadat je de lijm ermee hebt doorgesneden.
- Schuif je openingsplectrum van de rechter onderhoek omhoog tot halverwege de zijkant van het frame en laat ook deze zitten.

Stap 6



- Steek een vierde openingspectrum in de opening aan de rechterkant van het frame en schuif deze naar de rechter bovenhoek.
- Steek een vijfde openingspectrum langs de linkerzijde van de telefoon omhoog richting de linker bovenhoek.
- Gebruik je openingspectrum om de overgebleven lijm onder het bovenste deel van de glazen achterkant door te snijden.

⚠ Open de telefoon nog niet helemaal. De flexkabel van de vingerafdruklezer is nog steeds verbonden aan het moederbord.

Stap 7



- Til voorzichtig de glazen achterkant omhoog aan de kant van de volumeknop.
- Gebruik de zijde van een spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.

Stap 8



- Verwijder de glazen achterkant.
- ☑ Volg, voor het weer in elkaar zetten van je telefoon, [deze handleiding](#) om de lijm te vervangen en de glazen achterkant weer terug te plaatsen.
- ☑ Als je je glazen achterkant wil vervangen, [volg je deze handleiding](#) om de achterste cameramodule, inclusief de vingerafdruksensor, te verplaatsen.

Bevestig de nieuwe achterkant met vooraf uitgesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Na het installeren van de achterste behuizing, gebruik je stevige en gelijkmatige druk **om de lijm te laten hechten** aan je telefoon, bijvoorbeeld door deze onder een stapel boeken te leggen.