# Remplacement de la batterie du MacBook Air 11" mi-2012

Suivez ce tutoriel pour remplacer votre...

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-05-13 05:11:59 AM (MST).

## INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel pour remplacer votre batterie usagée sur un Macbook Air 11" mi-2012.

**Remarque** : s'il y a un film plastique collé sur la batterie de remplacement, n'essayez pas de le retirer. Il sert à protéger les cellules de la batterie une fois celle-ci mise en place dans le Macbook.

## OUTILS:

- Spudger (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)

## PIÈCES:

- MacBook Air 11" (Mid 2011-Early 2015) Battery (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 1 — Boîtier inférieur

Éteignez et fermez votre ordinateur. Posez-le sur une surface douce, la partie supérieure vers le bas.

- Retirez les dix vis suivantes :
  - Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
  - Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points

Le tournevis spécial nécessaire pour enlever les 5 points vis pentalobes peut être trouvé ici.

## Étape 2

- Calez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire apparaître le boîtier inférieur de l'ordinateur.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 3 — Batterie



- À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
- Éloignez légèrement la nappe de la batterie de la carte mère afin d'éviter que le connecteur ne touche sa prise par accident .

## Étape 4



- Dévissez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
  - Deux vis Torx T5 de 5,2 mm
  - Une vis Torx T5 de 6 mm
  - Deux vis Torx T5 de 2,6 mm



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 5

⚠ Pendant que vous maniez la batterie, évitez de de toucher et d'appuyer sur les six cellules lithium-polymère apparentes.

- Soulevez la batterie en la saisissant par le bord le plus proche de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.

Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la calibrer avant de l'utiliser :

- Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
- Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.

Pour réassembler votre ordinateur, suivez les instructions en sens inverse.


© iFixit — CC BY-NC-SA