



MacBook Pro 15" Unibody mid 2009

Vervanging van de RAM

Geschreven door: Walter Galan



INTRODUCTIE

Upgrade je RAM voor een snellere laptop.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



ONDERDELEN:

- [MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-8500 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 1 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 4 GB RAM Chip](#) (1)

Stap 1 — Onderste behuizing



- Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
 - Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
 - Drie 13.5 mm lange Phillips schroeven.

Stap 2



- Til de onderste behuizing, met behulp van beide handen, omhoog vanaf de plek dichtbij de ventilatieopening om deze zo los te maken van de twee klemmen die het aan de bovenste behuizing bevestigen.
- Verwijder de onderste behuizing en leg deze aan de kant.

Stap 3 — RAM



- Maak de twee lipjes, een aan beide zijden van de chip, los door deze tegelijkertijd naar buiten, weg van de RAM, te duwen.
- ⓘ Deze lipjes klemmen de chip vast. Bij het losmaken van de lipjes zul je dus een klikgeluid horen.
- Nadat de RAM eruit is gekomen, kun je deze direct uit het contact trekken.
- ☑ Herhaal deze procedure als er nog een tweede RAM-chip aanwezig is.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.