
CCI Smart Strip 04941 Demontage


Geschreven door: nils smith



GEREEDSCHAPPEN:


2.4mm Flathead Screwdriver (1)
Phillips #0 Screwdriver (1)


Stap 1 — CCI Smart Strip 04941 Demontage



- Het gemonteerde product, losgekoppeld van de muur.


Stap 2





- Draai de Smart Strip ondersteboven en zoek de vier schroefgaten in de hoeken.
- Draai de vier hoekschroeven los met kruiskopschroevendraaier nr. 0.


Stap 3






- Zoek de vier vergrendelingssleuven in de behuizing.
- Gebruik een 2,4 mm platte schroevendraaier, plaats de punt in het midden van de gleuf, met de punt op de buitenrand van de gleuf, en druk naar binnen.


Stap 4






- Haal met je handen de twee helften uit elkaar.


Stap 5



- Til de koperen aardstrip met de hand omhoog.


Stap 6






- Zoek de vergrendeling waarmee de stekkers aan de onderkant van de behuizing zijn bevestigd.
- Gebruik een platte schroevendraaier van 2,4 mm om de vergrendeling weg te wrikken van de stekkers om de stekkers los te maken.

Stap 7





- Til de stekkers samen met het circuit uit de onderkant van de behuizing.