JBL Xtreme batterij vervangen

Deze handleiding helpt je bij het vervangen van...

Geschreven door: Sylvain Bazile



INTRODUCTIE

Deze handleiding helpt je bij het vervangen van de batterij in een JBL Xtreme Bluetooth-luidspreker.

GEREEDSCHAPPEN:

Phillips #1 Screwdriver (1)
Magnetic Project Mat (1)
Metal Spudger (1)

ONDERDELEN:

JBL Xtreme Battery (1)

Stap 1 — Behuizing



- Zoek de naden naast de 'voetjes' aan de onderkant van het apparaat.

Stap 2





- Gebruik de metalen spudger om de rand van de naad los te wrikken en op te tillen. Het deksel wordt op zijn plaats gehouden met plastic drukknopen die een ploppend geluid maken wanneer ze worden losgehaald. !!Begin met de achterste helft, hierdoor komen TWEE schroeven vrij die moeten worden verwijderd voordat de voorste helft wordt opgetild.

Stap 3





- Voor het eerste deel van de hoes: trek voorzichtig de randen van de hoes terug, draaiend langs het scharnier tegenover de openingsnaad die op de tweede foto wordt geïllustreerd. Kunststof drukknopen houden het deksel op zijn plaats.

- Voor het tweede deel van de hoes: er moeten 2 schroeven bij de naad worden verwijderd. Eenmaal verwijderd, zal de behuizing volledig loskomen zonder te forceren.

Stap 4 — Basradiator







- Draai de zes 9,75 mm kruiskopschroeven los die de basradiator op zijn plaats houden.

ⓘ Drie van de vijf buitenste schroeven zijn aangegeven in de eerste afbeelding en de zesde binnenste schroef is aangegeven in de tweede afbeelding.

Stap 5





- Nadat de schroeven zijn verwijderd, komt de basradiator gemakkelijk los.

ⓘ Beide radiatoren zijn identiek. Herhaal indien nodig bovenstaande stappen op de tegenoverliggende radiator.

Stap 6 — Batterij







- Zoek de drie 9,7 mm kruiskopschroeven in het rits vak en draai ze los.
- Til het rits paneel uit de luidspreker.

ⓘ De zijkant van het paneel tegenover de schroeven wordt op zijn plaats gehouden door kleine klemmen. Het paneel moet gemakkelijk van het apparaat kunnen worden opgetild, maar het kan nodig zijn om voorzichtig te wrikken.

Stap 7







- Onder het rits paneel bevinden zich nog acht 9,75 mm kruiskopschroeven. Schroef ze los en til voorzichtig het batterijdeksel op.

ⓘ Pas op dat je de kleine witte lintkabel die het batterijklepje met de rest van het apparaat verbindt, niet beschadigt.

- 2 kleine schroeven houden dit onderdeel aan het deksel vast. Om ze in de toekomst gemakkelijker te kunnen hanteren, verwijder je ze en trek je dit onderdeel voorzichtig naar buiten om de kap te verwijderen.

Stap 8





- Zoek de kabel die in deze afbeelding wordt weergegeven.

ⓘ Koppel de kabel voorzichtig los van het moederbord.

Stap 9







- Til de batterij voorzichtig uit het apparaat en haal daarbij de kabel door het gat in de behuizing.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.