



JBL Xtreme Behuizing Demontage

Geschreven door: Benny Huynh



INTRODUCTIE

Deze gids helpt je een beschadigde behuizing te vervangen en toegang te krijgen tot andere componenten.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Metal Spudger](#) (1)
-

Stap 1 — Behuizing



- Zoek de naden naast de 'voetjes' aan de onderkant van het apparaat.

Stap 2



- Gebruik de metalen spudger om de rand van de naad los te wrikken en op te tillen. Het deksel wordt op zijn plaats gehouden met plastic drukknoppen die een ploppend geluid maken wanneer ze worden losgemaakt. !!Begin met de achterste helft, hierdoor komen TWEE schroeven vrij die moeten worden verwijderd voordat de voorste helft wordt opgetild.

Stap 3



- Voor het eerste deel van de hoes: trek voorzichtig de randen van de hoes terug, draaiend langs het scharnier tegenover de openingsnaad die op de tweede foto wordt geïllustreerd. Kunststof drukknopen houden het deksel op zijn plaats.
- Voor het tweede deel van de hoes: er moeten 2 schroeven bij de naad worden verwijderd. Eenmaal verwijderd, zal de behuizing volledig loskomen zonder te forceren.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.